



## Philips Lighting - 604723

BCS439 10x60 GN L914

*BCS439 10x60 GN L914*

**PHILIPS**

05204160472

[Lien vers la fiche article](#)

### Description détaillée :

De nombreuses structures architecturales ont besoin d'un luminaire linéaire capable d'illuminer plusieurs étages avec un taux de défaillance réduit au minimum. Les propriétaires/utilisateurs finaux recherchent un produit contrôlable pouvant assurer un éclairage dynamique, pour attirer l'attention sur leurs établissements et mettre en valeur leurs marques. Graze MX Powercore est capable d'éclairer plus 20 mètres, tout en étant placé très près des murs. La technologie Powercore est synonyme d'une installation aisée et de longueurs d'exécution considérables.

**Caractéristiques techniques :**

EAN	8718291604723
adapté à un montage mural	Oui
adapté à une suspension pendulaire	Non
adapté à un montage au plafond	Oui
adapté à un montage encastré	Oui
adapté à un montage en saillie	Oui
source lumineuse	LED non interchangeable
avec source lumineuse	Oui
douille	sans
adapté au nombre de sources lumineuses	1
puissance de la lampe	45 W
puissance de la lampe en Multiwatt	non applicable
appareil	transfo électronique
avec appareil	Oui
type de variation	autre
circuit	autre
adapté aux lampes de secours	Non
composant d'éclairage de secours intégré	Non
tension nominale	100...277 V
matériau du boîtier	aluminium
finition de la surface	mat
couleur du boîtier	aluminium
adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
matériau du couvercle	plastique transparent
compatible au poste de travail avec écran	Non
finition de la grille	sans
réflecteur	sans
répartition lumineuse	symétrique
angle de rayonnement	faisceau lumineux étroit 10-20°
sortie de lumière	direct
longueur	914 mm
largeur	113 mm
hauteur/profondeur	68,5 mm
avec détecteur de mouvement	Non
avec capteur de lumière	Non
classe de protection	I
classe de protection (IP)	IP66
Résistance aux chocs	IK10
protection contre l'incendie « D »	Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
température ambiante	-40...50 °C
essai de filament incandescent selon IEC 60695-2-10	850 ? - 5 s
puissance du système	45 W
avec grilles d'aération	Non

Eclairage > Luminaire > Eclairage extérieur décoratif > Autre luminaire extérieur décoratifs

type de tension

CA

couleur de la lumière

vert