



DESCRIPTION

Les tapis pré-cultivés de Sedum sont des solutions de végétalisation constituées d'une trame support biodégradable ou synthétique imputrescible, d'une faible épaisseur de substrat spécifique et d'un couvert végétal tapissant de type Sedum.

Leur taux de couverture à la livraison est de 80 % minimum. Ils permettent d'obtenir une couverture végétale immédiate.

DOMAINES D'EMPLOI

- ◆ Toitures plates ou faiblement inclinées.
- ◆ Toitures et terre-pleins inclinés (trame renforcée).
- ◆ Ronds-points et îlots.
- ◆ Rails de tramway.
- ◆ Paillage d'arbres.
- ◆ Espaces verts techniques ou d'agrément.

ESPÈCES CULTIVÉES*

- ◆ Sedum album
- ◆ Sedum floriferum
'*Weihenstephaner Gold*'
- ◆ Sedum kamtschaticum
- ◆ Sedum lydium
- ◆ Sedum lydium
'*Glaucum*'
- ◆ Sedum reflexum
- ◆ Sedum reflexum
'*Angelina*'
- ◆ Sedum reflexum
'*Glaucum*'
- ◆ Sedum sexangulare
- ◆ Sedum spurium
- ◆ Sedum spurium
'*Coccineum*'
- ◆ Sedum x
'*Immergrünchen*'.

*En mélange de 3 à 5 espèces.

Les Sedum sont des plantes grasses tapissantes caduques ou persistantes, très résistantes aux aléas climatiques et peu exigeantes en entretien.

La floraison des Sedum s'étend de mai à novembre et leur hauteur varie entre 5 et 20 cm selon les espèces.

Les Sedum permettent une grande diversité de formes, de couleurs, de feuillages et de floraisons.

MISE EN ŒUVRE

- ◆ Les tapis pré-cultivés de Sedum s'installent en toitures végétalisées sur un substrat de culture adapté (voir gamme de substrats Greenfield), et/ou au sol sur une terre végétale préalablement nivelée.
- ◆ Les tapis pré-cultivés de Sedum ont une durée de conservation de 24 heures maximum en condition de stockage aéré et ombragé. Il faut les installer immédiatement après réception.
- ◆ Ils doivent être arrosés après avoir été déroulés sur le substrat, puis régulièrement jusqu'à l'enracinement complet.
- ◆ Par temps chaud et sec, le substrat doit être arrosé avant le déroulage des rouleaux pour éviter la brûlure des racines.

DONNÉES TECHNIQUES

Couverture végétale à la livraison	80 %
Poids à CME (capacité maximale en eau)	+/- 25 kg/m ²
Épaisseur	2 à 5 cm
Dimensions standards	100 x 200 cm
Longueur maximale	10 m (sur demande spéciale)
m ² /palette	40 m ²
Dimensions palette	100 x 120 cm


NOUS CONTACTER

GREENFIELD SARL

18, chemin Rémy
45570 DAMPIERRE-EN-BURLY

Tél. : 02 38 67 81 27 | Fax : 02 38 67 81 37

contact@greenfield-ev.fr



DISTRIBUÉ PAR

