


FICHE PRODUIT GCH	INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION	Folio 1/1
------------------------------------	---	-----------

DESCRIPTIF : gant de manutention contre le froid climatique, en fleur de bovin hydrofuge, avec manchette de 10 cm, entièrement doublé de molleton coton

Variantes :







23400.67 : marquage Outils Wolf

TAILLES	6	7	8	X	9	X	10	X	11	X	(12)	(13)	standard 9/10
----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-------------	-------------	----------------------

MARQUAGE <input type="checkbox"/>	Cet article est conforme aux exigences de la directive CEE / 89 / 686 : innocuité, confort, solidité Il a fait l'objet de l'attestation CE de type N° 0072 / 076 / 162 / 10 / 95 / 0526 Ext 01 / 02 / 96 délivrée par l'INSTITUT TEXTILE DE FRANCE (n° 0072) - Avenue Guy de Collongue - BP 60 - F-69132 ECULLY
	

Dextérité selon EN 420 : **2** (préhension moyenne)

REFERENCES NORMATIVES

EN 388 : <input type="checkbox"/> risques mécaniques	EN 388 : <input type="checkbox"/> antistatisme	EN 388 : <input type="checkbox"/> coupure par impact	EN 407 : <input type="checkbox"/> chaleur et feu	EN 511 : froid	EN 659 : sapeurs pompiers
					
3 1 2 2				1 1	

INSTRUCTIONS D'UTILISATION : gant de protection exclusivement contre les **risques mécaniques pour travaux en milieu froid non extrême**.

Propriétés selon les normes européennes EN 388 et EN 511 :

Chaque propriété est classée suivant une graduation comprenant 4 niveaux (5 pour la coupure par tranchage).

Un niveau élevé indique une bonne protection. (X = essai non effectué ; 0 = niveau 1 non atteint)

EN 388	EN 511
Abrasion : 3	Froid convectif : 1
Coupure par tranchage : 1	Froid de contact : 1
Déchirure : 2	
Perforation : 2	

Les niveaux de performance sont obtenus à partir d'essais effectués dans des conditions précisément définies par les normes. De ce fait, toute utilisation dans des conditions autres relève de la responsabilité de l'utilisateur qui doit s'assurer que le produit couvre bien le risque couru. Si nécessaire, consulter le distributeur habituel.

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE CATEGORIE II

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN : Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés. Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante.

Régénération sous la responsabilité de l'utilisateur. Nous ne garantissons pas les niveaux de performance des produits régénérés.



ETESIA SAS - 13, Rue de l'Industrie - F -
67165 WISSEMBOURG CEDEX